

Самоходная щековая дробилка KREAT KJ-3246E

Тип привода: дизель – генератор или внешнее энергоснабжение



Самоходная щековая дробилка с лицензионной камерой дробления **C116**. Дробление и перемещение – от встроенного дизель-генератора или от **внешних источников электроснабжения**. Может использоваться как на карьерах, так и для дробления железобетона. **Удобный доступ** к агрегатам. **Русификация** системы управления, инструкция на **русском языке**. Рекомендуемый коэффициент измельчения – от 3 до 5.

Технические характеристики:

KREAT	KJ-3246E
Производительность по горной массе, т/ч	до 580
Высота загрузки, мм	4150
Ёмкость бункера, м ³	5 (7)
Камера дробления (модель / зев)	C116 / 1150 x 760
Зазоры дробления, мм	70 - 200
Мощность привода камеры дробления, кВт	132
Общий вес, т	54
Производительность дробления, т/ч	150 - 550
Транспортные размеры (Д x Ш x В), м	17,2 x 3,8 x 3,88
Мощность двигателя / генератора (л/с) / (кВт)	320 / 250

Стандартная комплектация:

- ✓ Дизель-генератор WeiChai мощностью 250 кВт;
- ✓ Щековая дробилка со сложным качанием щеки, зевом 1150x760 мм;
- ✓ Электродвигатель привода камеры дробления с **частотным преобразователем**;
- ✓ Механическая регулировка рабочего зазора;
- ✓ Стандартные дробящие плиты;
- ✓ Приемный бункер емкостью 5 м³;
- ✓ Привод вибропитателя с **частотным преобразователем**;
- ✓ Борта приемного бункера с гидроцилиндрами складывания;
- ✓ Колосниковая часть вибропитателя с апертурой 75 мм;
- ✓ Байпасный лоток подрешетной фракции питателя с выбором направления сброса материала;
- ✓ Продуктовый конвейер с шириной ленты 1000 мм и **ударными брусками** в зоне выгрузки материала из камеры дробления;
- ✓ **Дефлекторная пластина** под камерой дробления;
- ✓ Боковые уплотнения продуктового конвейера;
- ✓ Скребок очистки ленты;

- ✓ Панель управления для оператора;
- ✓ Разводка элементов для мокрой системы пылеподавления;
- ✓ Датчик температуры гидравлического масла;
- ✓ Платформы для оператора с поручнями, перилами и лестницей;
- ✓ Гусеничная тележка с шириной гусениц 500 мм;
- ✓ Пульт управления ходом с кабелем длиной 5 м;
- ✓ Две скорости перемещения с плавным пуском;
- ✓ Защитные кожухи на подвижных частях;
- ✓ Вынесенные на нижний уровень точки смазки;
- ✓ Кнопки аварийной остановки;
- ✓ Стандартная окраска и логотип;

Возможные опции (в стандартную комплектацию не входят):

- ✓ Беспроводная система управления ходом и пуск/останов машины;
- ✓ Боковой конвейер с шириной гладкой ленты 650 мм;
- ✓ Уширители приемного бункера до 12 м³;
- ✓ Электронасос для воды системы пылеподавления;
- ✓ Укрытие продуктового конвейера;
- ✓ Арктический пакет (до -35° C);
- ✓ Магнитный сепаратор;
- ✓ Гидравлическая система регулировки рабочего зазора;
- ✓ Централизованная система смазки камеры дробления;
- ✓ Автоматизированная система управления дроблением;
- ✓ Мачта освещения.

Запуск: ШМР и ПНР, инструктаж операторов Покупателя основам безопасной работы включены в стоимость поставляемого комплекта оборудования (без затрат на проезд и проживание).

Гарантия: Гарантия на оборудование составляет 12 месяцев или 2000 рабочих часов, в зависимости от того, что наступит ранее.

С уважением,
ООО «СтройИмпортТехника»