

Самоходная щековая дробилка KREAT KJ-3548

Тип привода дробления: внешнее энергоснабжение



Самоходная щековая дробилка с лицензионной камерой дробления **C120**. Дробление – только от **внешних источников электроснабжения**, перемещение – от дизельного двигателя на борту машины. Может использоваться как на карьерах, так и для дробления **железобетона**. **Удобный доступ** к агрегатам. **Русификация** системы управления, инструкция на **русском языке**. Рекомендуемый коэффициент измельчения – от 3 до 5.

Технические характеристики:

KREAT	KJ-3548
Производительность по горной массе, т/ч	до 750
Высота загрузки, мм	4150
Ёмкость бункера, м ³	5
Камера дробления (модель / зев)	C120 / 1200 x 870
Зазоры дробления, мм	70 - 200
Мощность привода камеры дробления, кВт	160
Общий вес, т	75
Производительность дробления, т/ч	150 - 650
Транспортные размеры (Д x Ш x В), м	17,6 x 3,8 x 3,9
Мощность двигателя / генератора (л/с) / (кВт)	133 / -

Стандартная комплектация:

- ✓ Дизель-гидравлический блок Donfeng-Cummins мощностью 133 кВт;
- ✓ Щековая дробилка со сложным качанием щеки, зевом 1200x870 мм;
- ✓ Электродвигатель привода камеры дробления с **частотным преобразователем**;
- ✓ Механическая регулировка рабочего зазора;
- ✓ Стандартные дробящие плиты;
- ✓ Приемный бункер емкостью 8 м³;
- ✓ Борта приемного бункера с гидроцилиндрами складывания;
- ✓ Привод вибропитателя с **частотным преобразователем**;
- ✓ Колосниковая часть вибропитателя с апертурой 75 мм;
- ✓ Байпасный лоток подрешетной фракции питателя с выбором направления сброса материала;
- ✓ Продуктовый конвейер с шириной ленты 1200 мм и **ударными брусьями** в зоне выгрузки материала из камеры дробления;
- ✓ **Дефлекторная пластина** под камерой дробления;
- ✓ Боковые уплотнения продуктового конвейера;

- ✓ Скребок очистки ленты;
- ✓ Панель управления для оператора;
- ✓ Разводка элементов для мокрой системы пылеподавления;
- ✓ Датчик температуры гидравлического масла;
- ✓ Платформы для оператора с поручнями, перилами и лестницей;
- ✓ Гусеничная тележка с шириной гусениц 500 мм;
- ✓ Пульт управления ходом с кабелем длиной 5 м;
- ✓ Две скорости перемещения с плавным пуском;
- ✓ Защитные кожухи на подвижных частях;
- ✓ Вынесенные на нижний уровень точки смазки;
- ✓ Кнопки аварийной остановки;
- ✓ Стандартная окраска и логотип;

Возможные опции (в стандартную комплектацию не входят):

- ✓ Беспроводная система управления ходом и пуск/останов машины;
- ✓ Боковой конвейер с шириной гладкой ленты 650 мм;
- ✓ Уширители приемного бункера до 12 м³;
- ✓ Электронасос для воды системы пылеподавления;
- ✓ Укрытие продуктового конвейера;
- ✓ Арктический пакет (до -35⁰ C);
- ✓ Магнитный сепаратор;
- ✓ Гидравлическая система регулировки рабочего зазора;
- ✓ Централизованная система смазки камеры дробления;
- ✓ Автоматизированная система управления дроблением;
- ✓ Мачта освещения.

Запуск: ШМР и ПНР, инструктаж операторов Покупателя основам безопасной работы включены в стоимость поставляемого комплекта оборудования.

Гарантия: Гарантия на оборудование составляет 12 месяцев или 2000 рабочих часов, в зависимости от того, что наступит ранее.

С уважением,
ООО «СтройИмпортТехника»