

Самоходная роторная дробилка KREAT KI-4800
Тип привода дробления: внешнее энергоснабжение



На иллюстрации – вариант KREAT KI-4800RS

Самоходная роторная дробилка с камерой дробления **CF250**. Дробление – от **внешних источников электроснабжения**, перемещение – от дизельного двигателя на борту машины. Машина для дробления не крепких и не абразивных пород. **Удобный доступ** к агрегатам. **Русификация** системы управления, инструкция на **русском языке**. Рекомендуемый коэффициент измельчения – от 4 до 10.

Технические характеристики:

KREAT	KI-4800
Вибрационный питатель (Д x Ш), мм	3500 x 1200
Высота загрузки, мм	3780
Высота разгрузки, мм	3200
Ёмкость бункера, м ³	5 (7)
Камера дробления 4-х бильная, модель / зев (мм)	CF250 / 900 x 1300
Мощность привода камеры, кВт	250
Общий вес, т	54
Производительность дробления, т/ч	150 - 360
Транспортные размеры, м (Д x Ш x В)	15,8 x 3,5 x 3,85

Стандартная комплектация:

- ✓ Дизель-гидравлический блок Donfeng-Summins мощностью 133 кВт;
- ✓ Четырехбильный ротор с двумя высокими и двумя низкими билами;
- ✓ Электродвигатель мощностью 250 кВт для привода камеры дробления с частотным преобразователем;
- ✓ Гидроцилиндры регулировки положения отражательных плит;
- ✓ Приемный бункер емкостью 7 м³;
- ✓ Размер зева камеры дробления 900x1300 мм;
- ✓ Вибропитатель с вибрационными электродвигателями и частотным преобразователем;
- ✓ Вибропитатель тяжелого типа;
- ✓ Продуктовый конвейер с шириной ленты 1000 мм;
- ✓ Скребок очистки ленты;
- ✓ Разводка элементов для мокрой системы пылеподавления;
- ✓ Апертура колосника питателя - 50 мм;
- ✓ Датчик температуры гидравлического масла;

- ✓ Пульт управления ходом с кабелем длиной 5 м;
- ✓ Защитные кожухи на подвижных частях
- ✓ Платформы для оператора с поручнями, перилами и лестницей;
- ✓ Гусеничная тележка с шириной гусениц 500 мм;
- ✓ Кнопки аварийной остановки;
- ✓ Стандартная окраска и логотип;

Возможные опции (в стандартную комплектацию не входят):

- ✓ Беспроводная система управления ходом и пуск/останов машины;
- ✓ Боковой конвейер с шириной гладкой ленты 650 мм;
- ✓ Укрытие продуктового конвейера;
- ✓ Электронасос для воды системы пылеподавления;
- ✓ Варианты апертуры колосника (75 или 100) мм;
- ✓ Опции камеры дробления: Керамические била (4 шт);
- ✓ Арктический пакет (до – 35⁰ С);
- ✓ Мачта освещения;
- ✓ Магнитный сепаратор подвесной;

Запуск: ШМР и ПНР, инструктаж операторов Покупателя основам безопасной работы включены в стоимость поставляемого комплекта оборудования (без затрат на проезд и проживание).

Гарантия: Гарантия на оборудование составляет 12 месяцев или 2000 рабочих часов, в зависимости от того, что наступит ранее.

С уважением,
ООО «СтройИмпортТехника»